ŁADOWARKA V7

V7 są najmniejszymi ładowarkami w naszej ofercie, ale dzięki płynnym, mocnym, elektronicznie sterowanym napędom, przedniej oscylacji i równoległemu podnoszeniu ramion P-kinematics, te nasze nowe kompaktowe maszyny kołowe mogą z łatwością wykonywać duże zadania.

- **KONCEPCJA ŁADOWARKI**
- **PRZEGUBOWY UKŁAD KIEROWNICZY Z OSCYLACJĄ Z PRZODU**
- **RÓWNOLEGŁA KINEMATYKA RAMION**
- **POWERLINE**
- **SMART CONTROL**
- **WSZECHSTRONNA WIDOCZNOŚĆ**

DANE TECHNICZNE

[WAGA +/2% (STANDARDY EN)]

Masa operacyjna	4 250 kg

[SILNIK i UKŁAD ELEKTRYCZNY]

Typ	Yanmar 4TNV86CT
Moc netto	35,5 kW przy 2 400 obr./min.
Napięcie	12 V
Akumulator	12 V / 77 Ah
Alternator	14 V / 80 A
Wydajność pompy - ciśnienie	63 l/min – 250 bar

[OSIĄGI]

Prędkość jazdy	0-20 km/h / 0-30 km/h (opcja)
Statyczne obciążenie wywracające na wprost	3 000 kg
Statyczne obciążenie wywracające przy pełnym skręcie	2 650 kg
Siła odspajania (łyżka)	41 kN
Siła uciągu	34 kN
Zdolność pokonywania wzniesień	28°
Poziom hałasu	LwA: 101 dBA / LpA: 78 dBA

WYMIARY

Długość całkowita	5 238 mm	Zasięg zrzutu (bez zębów)	652 mm
Rozstaw osi	2 100 mm	Maks. wysokość podnoszenia	3 020 mm
Wysokość całkowita	2 499 mm	Głębokość kopania	100 mm
Prześwit	435 mm	Kąt zrzutu	46°
Szerokość całkowita (do krawędzi opon)	1 793 mm	Kąt skrętu ramy	40°
Szerokość całkowita (krawędzie łyżki)	1 850 mm	Promień skrętu (po oponach)	2 002 mm
Wysokość wysypu (bez zębów)	2 497 mm	Promień skrętu (po krawędzi łyżki)	4 203 mm

Yanmar Compact Equipment EMEA

www.yanmar.com

PL_SPEC_V7_0126

BUILDING WITH YOU

Wydrukowano we Francji - Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie od producenta bez powiadomienia - W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym dealerem Yanmar Compact Equipment EMEA.